

Pasta de diamante tipo L

Kemet

- Compuesto de diamante soluble en aceite desarrollado especialmente para su uso en materiales duros como el Carburo de Tungsteno, aceros cementados y cerámica.
- La elevada estabilidad térmica del agente químico portador garantiza que el compuesto de diamante Kemet resista el calor de fricción, permanezca estable y mantenga sus propiedades de suspensión en condiciones habituales de trabajo.
- Recomendado para aplicaciones en talleres de herramientas y producción general.



TYPE LDIAMOND COMPOUND						
FINAL POLISHING	Micron	Grade	Colour	5g AppliKator	5g Dip Jar	20g Syringe
				Code	Code	Code
	1	1 - L- C1 1 - L- C2	Blue	112001 112002	112018 112019	112052 112053
	3	3 - L- C1 3 - L- C2	Green	112003 112004	112020 112021	112054 112055
LAPPING & PREPOLISHING	6	6 - L- C1 6 - L- C2	Yellow	112005 112006	112022 112023	112143 112138
	8	8 - L- C1 8 - L- C2	Red	112007 112008	112024 112025	112058 112059
	14	14 - L- C1 14 - L- C2	Brown	112009 112010	112026 112027	112060 112061
RAPID STOCK REMOVAL	25	25 - L- C1 25 - L- C2	Mahogany	112011 112012	112028 112029	112062 112063
	45	45 - L- C1 45 - L- C2 45 - L- C3	Purple	112013 112014 112015	112030 112031 112032	112064 112065 112066
	60	60 - L- C1	Orange	112016	112033	112067
	90	90 - L- C1	White	112017	112034	112068

Each micron size is available in a range of concentrations:- (C1 lowest concentration; C3 highest concentration).